

MetalRoll

METALROLL NOCKBAND

MetalRoll är en rullbar premiumlösning förnock och valm. Produkten är monterbar på alla tegel- och takpanneprofiler och är särskilt lämpad för djupa, enkupiga tegelpannor. MetalRoll tätar mot all typ av indrivning - exempelvis regn, snö, barr, och löv - i utrymmet mellan nockpanna och takpanna samtidigt som den erbjuder en hög ventilationsprestanda.

Produktdata

Art. nr.	303100002 260-320 mm T-Röd 303100008 260-320 mm Svart 303100102 320-380 mm T-Röd 303100108 320-380 mm Svart
Dimension	Längd: 5 m Bredd: 260-320/320-380 mm
Brandklass	E
Vikt per rulle	1,6 kg / 1,9 kg
Rullar per kartong	4 st
Rullar per pall	72 st
Vikt / pall (netto)	115 kg / 137 kg
Förvaringstemp	+5 till + 25 grader

Vid förvaring: Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Rullarna skall lagras stående.



Beskrivning

Produkten är tånjbar på längden, ca 40% för bredd 260-320 mm och ca 50% för bredd 320-380 mm.

Fri ventilationsöppning: $\approx 150\text{cm}^2/\text{m}$.

Material spikband : PP

Material mittparti : Ventilrad fleece (PAN)

Material sidopartier: Aluminiumkomposit-

folie bestående av PET, aluminium, akrylfärg samt lim. Aluminiumnät LDPE-folie.

Material i klisterkant: Självhäftande butyl med täckfilm av PP-folie.

Montering

Enligt separat monteringsanvisning.