Sealoflex Ultima -vahvikekangas

Sealoflex Ultima -vahvikekangas on valmistettu polyesteristä sekä polypropeenista. Se on osa Sealoflex Ultima -järjestelmää.

TUOTETIEDOT	
Rullakoko	1.00 m x 50 m 0.30 m x 50 m
Olomuoto	Kiinteä
Paino	100 g/m²
Paksuus	0.7 mm
Vetolujuus	Pituussuunnassa: 185 N/5 cm Leveyssuunnassa: 240 N/5 cm
Venymä	Pituussuunnassa: 60% Leveyssuunnassa: 70%
Ilmanläpäisevyys	1750 L/m²s @ 200 Pa
Väri	Valkoinen

KÄYTTÖTARKOITUS

Käytetään yhdessä Sealoflex Ultima-vedeneristemassan kanssa.

VARASTOINTI

Varastoidaan kuivissa olosuhteissa alkuperäisessä pakkauksessa. Suojataan mekaanisilta vaurioilta ja pölyltä.

Säilymisaika on 24 kuukautta valmistuspäivästä.

TURVALLISUUS

Tiedot kuljetuksista, käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä löytyvät käyttöturvatiedotteesta sekä tuotteen etiketistä. Kaikkia suosituksia ja varoituksia tulee noudattaa.

TEKNINEN TUKI

Mikäli haluat teknistä neuvontaa tai suunnitteluapua, ole yhteydessä BMI Icopaliin.

BMI Sealoflex