



CENTURION

Dimensi 330 x 420mm

Sudut minimum dan Headlap 20° dengan 90mm

Sudut normal dan Headlap 30° - 35° dengan 75mm

(pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)

Sudut maksimum 90°

(sudut $\geq 35^\circ$ pemasangan genteng wajib di screw/paku)

Maksimum Headlap 120mm

Maksimum jarak reng Di bawah 30° 300 – 330mm
Di atas 30° 345mm

(untuk pemasangan zigzag, dengan sudut minimum 30°)

Daya tutup (luasan bersih tanpa hitung potongan)

Lebar efektif 300mm

Kebutuhan /m² (dengan maks. Jarak reng) 9,7 pcs/m²

Berat (dengan maks. Jarak reng) 40,7 kg/m²

Reng Material Kayu dan Metal (Baja ringan dan Baja Berat)

Ukuran Sekrup/paku 70mm

FITTINGS

Cap 2-Way Apex

Cap 3-Way Apex

Cap 4-Way Apex

Cap Ridge

Cap Ridge End

Cap Starter

Long Verge

Long Verge End

ROOF SYSTEM COMPONENTS

Elabana Toplight

Camel Flash

Camel Strip

Roll Fix

Topflex

Ridge Tree

Radenshield Woven Met

Radenshield Woven Met +

Radenshield Woven Al

Radenshield Woven Al+

Radenshield Deluxe Bubble Al