

Icopal Glassrekkverk

NOBB modulnr.2301600

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Glassrekkverk består av herdet og laminert sikkerhetsglass, rekkverksstolper og håndløper i syrefast stål(AISI 316).

Stolpene leveres for både topp- og frontmontering.

Icopal Glassrekkverk, som har en høyde på 1 m over ferdig gulv, er produsert og levert i henhold til Norsk Standard NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1. Eurocode 1,3,9 og NS 3232.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vasking av glasset utføres enklest med vann med alminnelig vinduspusemiddel, klut og gumminal. Unngå å få riper forårsaket av for eksempel sand eller støv.

Rekkverksstolper i syrefast stål er aldri helt korrosjonsbestandig. Det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold. Gjerne også rett etter montering for å fjerne "rester" etter monteringen. For vedlikehold benyttes rensmiddel for syrefast stål f.eks. Icopals miljøvennlig rensmiddel Innosoft B570.

Unngå søling på gulvet.

Det kan benyttes varmt såpevann til å fukte rekkverket slik at smuss og urenheter fjernes. Bruke deretter klut eller pusseskinn til å pusse rekkverket for å unngå skjolder.

Bruk aldri stålull, stålborste, klor, grove rengjøringsmidler eller syreholdige rengjøringsmidler på syrefast stål.

Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler etterstramming av glassfestene en gang i året for å unngå at glasset siger.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vask rekkverk og glass i samme intervall som vinduer ute, ca hver 6-12 måned.

I områder med store forurensninger eller nærme sjøen må rekkverket vaskes etter behov. Hver 3-6 måned.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 15 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisning for vedlikehold følges.

Garanti**Fuktbestandighet**

(Produktet påvirkes ikke av fukt.) Må vedlikeholdes.

Renholdsvennlighet**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**Emisjon****6. HMS-REFERANSER**

(Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Icopal AS |
| Organisasjonsnr. | NO 911 671 549 MVA |
| Postadresse | Postboks 55 |
| Postnr. og poststed | 1477 Fjellhamar |
| Telefon | 67 97 90 00 |
| E-post | icopal.no@icopal.com |
| Internettadresse | www.icopal.no |

* Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 10203305 og 10203347