

Svita renoveringsutförande av brandgasventilatorer



Det händer med jämna mellanrum att taket är i bra skick men det börjar bli dags att se över och byta ut brandgasventilatorerna. Då man inte vill riva i tätskiktet finns det enkla lösningar med renoveringsluckor.

I stället för att byta hela brandgasventilatorn, behöver man endast montera bort den gamla öppningsmekanismen och locket. Man lämnar den befintliga sargen kvar och på så vis kan man lämna tätskiktet orört. Svita brandgasventilatorer kan sedan monteras ovanpå den befintliga sargen. Gäller alla tidigare modeller och märken.

Samtliga Svitans modeller av brandgasventilatorer kan fås i renoveringsutförande i dimensioner från 1000x1000 till 2400x1200 mm. För andra mått kontakta oss för konsultation.

Precis som till alla våra andra brandgasventilatorer är nedstörtningskydd standard. Samtliga modeller har en sarg av galvaniserad plåt med 50 mm mineralullsisolering. Sargen kan fås i två utföranden dels för intäckning med tätskikt och dels för intäckning med plåt. De kan även beställas med Plywood på utsidan. Plåtlocken och intäckningsplåtarna kan fås i i valfri RAL-kulör för anpassning till takets färg.

Svita brandgas-ventilatorer är CE märkta enligt SS EN 12101-2 och uppfyller mer än väl kravnivåerna i Svensk standard SS 883006.

Vi räknar gärna på att utföra monteringen också. Vi har ett effektivt monteringssteam som är vana vid installation av brandgasventilatorer och kan göra arbetet till mycket förmånliga priser.

Det är byggherrens ansvar att inköpta och installerade produkter utan undantag är CE-märkta. Begär därför alltid att få en prestandadeklaration på inköpt vara.

Fotnot: CE-märkningen är endast en deklARATION av prestandavärden. Svensk Standard ställer krav på vilka nivåer en Brandgasventilator ska prestera för att fungera säkert över hela landet

Juli 2015

Icopal AB
Box 848, 201 80 Malmö
info.se@icopal.com
www.icopal.se

