

Sokkelilevy PP Slim

TUOTESELOSTE

Sokkelilevy PP Slim on uritettu, kestävä ja taipuisa perusmuuriin tarkoitettu levy. Tuote on valmistettu kestävästä polypropyleenistä ja käytetty materiaali on aina ns. neitsytmateriaalia, joten se on tasalaatuista ja sietää mikrobeja sekä syövyttäviä humushappoja. Sokkeli- eli perusmuurilevy asennetaan aina urat seinään päin ja limitetään vaakasaumoissa minimissään 100 mm ja pystysaumoissa 200 mm. Asennukseen tarvitaan myös kiinnikkeet, peitelistat, Radon/SokkeliPolaria ja bitumiliuosta.

Tuoteluokat ja standardit

Sokkelilevy PP Slim täyttää standardin
EN 13967:2012 vaatimukset

Käyttö

Perusmuurirakenteiden kosteuseristykseen. Sokkelilevy ei ole saumoistaan tiivis joten se ei suojaa paineelliselta vedeltä. Sokkelilevyn pää tarkoitus on suojata sokkeliä ulkopuolelta tulevalta normaalilta maakosteudelta. Sokkelilevy PP Slim on uritettu, joten sitä on vaivaton taitella eri muotoihin. Uritus mahdollistaa myös mahdollisen tiivistyvän kosteuden valumisen salaojarakenteeseen.

Mitat

Rullakoko	1x16 m (16 m ²)	2x16 m (32 m ²)
Paksuus	n. 0,5 mm	n. 0,5 mm
Profiilikorkeus	n. 2 mm	n. 2 mm
Rullan paino	6,7 kg	13,4 kg
Ril/lava	30	30
Tuotenumero	55040	55050

Pakkaus

Tuotteet on rullattu kääreen sisään. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon.

Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Ei suositella pitkäaikaista ulkovarastointia. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien (polypropeenin) kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Norja

