



EXEL PLANO

Dimensi	330 x 420mm
Sudut minimum dan Headlap (pemasangan zigzag dengan maksimum panjang rafter/span 5,9 m. Pemasangan lurus maksimum panjang rafter/span 5,0 m.)	25° dengan 90mm
Sudut normal dan Headlap (pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)	30° - 35° dengan 75mm
Sudut maksimum (sudut $\geq 35^\circ$ pemasangan genteng wajib di screw/paku)	90°
Maksimum Headlap	120mm
Maksimum jarak reng (untuk pemasangan zigzag, dengan sudut minimum 30°)	Di bawah 30° 300 – 330mm Di atas 30° 345mm
Daya tutup (luasan bersih tanpa menghitung potongan) Lebar efektif Kebutuhan /m ² (dengan maks. Jarak reng)	300mm 9,7 pcs/m ²
Berat (dengan maks. Jarak reng)	48,5 kg/m ²
Reng Material	Kayu dan Metal (Baja ringan dan Berat
Ukuran Sekrup/paku	50mm

FITTINGS

Exel 3-Way Apex
Exel 4-Way Apex
Exel Monoridge
Exel Monoridge End
Exel Ridge
Exel Ridge End
Exel Starter
Exel Verge
Exel Verge End
Exel Monoridge
Exel Monoridge End

ROOF SYSTEM COMPONENTS

Exel Toplight™
Camel Flash
Camel Strip
Roll Fix
Topflex
Ridge Tree
Radenshield Woven Met
Radenshield Woven Met +
Radenshield Woven Al
Radenshield Woven Al+
Radenshield Deluxe Bubble Al