

# Macoflex, YAP 2200

## BYGGPAPP MED KLISTERKANT

Icopal Macoflex används som vattenavledande skikt av byggpapp på underlag av trä, under asfalttätskikt eller ytskikt av falsade överläggsplattor, AMA Hus, kap JSC.1

Produktdata	
Art. nr.	22319
Dimension	15 x 0,70 m
Vikt per m <sup>2</sup>	Ca 2,2 kg
Vikt per rulle	Ca 23 kg
Transportenhet	24 rullar per pall
Transportvikt	555 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840mm

Se prestandadeklaration 060-1010 för ytterligare data.



### Beskrivning

Macoflex har stomme av polyesterfilt med hög brottöjning och draghållfasthet. Stommen är impregnerad och belagd med oxiderad asfalt. Ytterkanterna är försedda med folieremсор som avlägsnas i samband med läggningen. Man erhåller då asfalt mot asfalt i skarvarna.

### Tillbehör

Icoklister för skarvklistering av våder.  
Icoflux primer och Icoklister för klistering mot fotplåt.  
Takstosar vid genomföringar.

YEP plåtremсор som skydd mot kondens vid takfot. För övriga tillbehör, se vår hemsida.

### Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras Macoflex minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas.

**För fullständig och aktuell  
monteringsanvisning,  
se [www.bmisverige.se](http://www.bmisverige.se)**

### **Övriga upplysningar**

Maximalt en rulle per pall kan bestå av två  
längder.

”BASTA-registreringen innebär att vi kan  
styrka att denna produkt klarar BASTA  
-kriterierna avseende miljö- och  
hälsosfarliga egenskaper.  
Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)”.

