AENOR

Certificado AENOR de Producto
Materiales de arcilla cocida para construcción

034/001899

AENOR certifica que la organización

BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.

con domicilio social en	CR VILLALUENGA A COBEJA, KM 3,5 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA *(Toledo - España)*
suministra	Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida
conformes con	UNE-EN 1304:2014 *(EN 1304:2013)*
Nº Ficha Técnica	2050204 *(ver anexo)*
elaboradas en	PI EL MURGÓN III FASE CL TONELEROS, 2 02640 ALMANSA *(Albacete - España)*
Esquema de certificación	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 34.02.
	Este certificado anula y sustituye al 034/001899, de fecha 2017-11-20
Fecha de primera emisión	2015-02-27
Fecha de modificación	2018-04-06
Fecha de expiración	2023-04-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Nº DE FICHA TÉCNICA: 2050204

FABRICANTE:	BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.
LOCALIDAD:	ALMANSA (ALBACETE)
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CURVA UNE EN 1304
NOMBRE COMERCIAL:	CURVA COLLADO 50 x 21 ROJA

AENOR Producto Certificado

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)
Sello y firma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

PARAMETROS OBLIGATORIOS

Dimensiones nominales (mm)

		Longitud	Anchura
Individuales	X	500	
De recubrimiento			

Tejas curvas

Anchura máxima	Anchura mínima
211	143

Impermeabilidad

Categoría 1	X	Método de ensayo 1	
Categoría 2		Método de ensayo 2	X

Resistencia a la helada

Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)	X
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)	

PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02

	SI	NO
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X

ESQUEMA DEL MODELO



Modelo no hidrofugado

Piezas especiales:
Teja de Ventilación

VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE

			VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	EXIGIDOS POR AENOR
Características estructurales (% defectos)		UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)
Tolerancia en longitud (%)		UNE EN 1024	± 2,0	± 2,0
Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			N/A	N/A
Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)			≤ 15	≤ 15
Rectitud/Alabeo (%)			≤ 1,5	≤ 1,5
Impermeabilidad	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,8	≤ 0,8
	valor individual		≤ 0,85	≤ 0,85
	Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
	valor individual		N/A	N/A
Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1000	≥ 1000
Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150
		D.3 RP 34.02	N/A	N/A
Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1	A1
Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof	Broof

Información adicional aportada por el fabricante (1)

Masa unitaria (expresada en gramos):	2500
Nº de tejas/m^2 (expresadas con un decimal):	19,2
Distancia aproximada entre rastreles (cm):	
Acabados superficiales:	Ver catálogo actualizado del fabricante
Coloraciones en masa:	Rojo (Marrón consultar disponibilidad)
Tipo de fijaciones:	Clavado (tejas canal), gancho (rastrel), mortero, etc...
Otra información:	Montaje recomendado: guía de diseño y ejecución en seco de cubiertas con teja cerámica, disponible en www.tejascobert.com

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.