

Icopal Saumaliima

TUOTESELOSTE

Bitumipohjainen Icopal Saumaliima on tarkoitettu tiivissauma- ja kolmiorimakatteiden kolmiorimakatteiden sekä kattolaattojen limiliitosten liimaamiseen sekä kermi- ja peltikattojen tiivistämiseen.

Käyttö

Bitumikatteiden limiliitosten liimaamiseen sekä bitumi- ja peltikattojen tiivistämiseen.

Käyttöohjeet

Lämpötilan on oltava vähintään + 5 °. Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Saumaliima levitetään lastalla. Työvälineet voidaan puhdistaa mineraalitärpätillä. Kuivumisaika on n. 6 tuntia +20 °C lämpötilassa, riippuen kerrospaksuudesta. Menekki on n. 1,0 l/m².

Mitat

Pakkauskoko	10 l
Tuotenumero	54506

Pakkaus

Saumaliima on pakattu 10 l metallipakkaukseen.

Varastointi

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Hävittäminen

Käyttämätön massa pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

Maahantuoja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Tanska

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	
Viskositeetti		cP	30 000 – 80 000
Laimennus			Lakkasprui
Liutin			Cl. II-1
MAL-koodi			2-1
Leimahduspiste	DIN 51755	°C	27