

# Green Top

## – Skötsel och underhåll

Green Top ger ett levande tak som behöver underhåll för att bibehålla sin frodighet och vara vackert under hela sin livstid.

För att förebygga och undgå skador på det gröna taket samt säkra bästa växtförutsättningar för sedum-växterna rekommenderas det att du läser igenom denna skötsel- och underhållsplan. Planen måste följas för att upprätthålla garantin.

Green Top är ett extensivt grönt tak som består av torktåliga perenner av växtsläktet Sedum. Extensiva tak används främst för att skapa gröna ytor i stadsbebyggelse, säkerställa att avrinningen av regnvatten försenas samt ge liv åt annars kala takytor. Extensiva gröna tak kan inte användas till att vistas på.

Green Top består av förtillverkade växtbackar med 60 mm lättvikts växtmedium. I vattenmättat tillstånd väger systemet max. 50 kg/m<sup>2</sup>. Green Top levereras med ett utvuxet växttäckes som består av 7-9 sedumarter. Under de första åren efter utläggning minskas antalet arter vanligen, i takt med att plantorna anpassar sig till lokala klimat- och växtförhållanden.

---

### TAKETS SKICK

Ett sedumtak varierar mycket över årstiderna, men generellt ska nedanstående vara uppfyllt: Sedumvegetationen ska vara tät och sammanhängande. Minst 5-7 sedumväxter ska finnas på arealen. Inom en 1 x 1 meters ram ska sedumväxterna dominera minst 80% av vegetationsytan. Luftburet ogräs accepteras, medan större

sammanhängande områden av ogräs inte uppfyller villkorskravet. Sporadiska kala fläckar accepteras, medan större sammanhängande områden av kala fläckar inte uppfyller tillståndskravet. Taket ska vara fritt från skräp och större samlingar av löv från omgivande träd.



## NOTERA:

### VISTELSE PÅ TAKET

All vistelse på taket bör göras med försiktighet. Trampa inte på kantlister. Det är lämpligt att inte gå på taket vid frostväder, eftersom detta kan orsaka permanent skada på växterna.

Sedumtaket kan under sommarhalvåret beträdas med försiktighet vid underhåll eller andra mindre uppgifter. För större underhållsuppgifter rekommenderas det att plyfaskivor läggs ut. Plyfaskivor ska tas bort efter dagens arbete för att säkra att vegetationen överlever. Plyfaskivor får endast läggas ut tre dagar i rad och får inte läggas ut under frost.

Är det områden där det förväntas trafik, rekommenderas istället att lägga ut plattor, gångbanor eller annan lösning. Har det varit hantverkare på taket för att reparera andra delar av byggnaden, måste taket inspekteras för eventuellt efterlämnat byggavfall och skador på sedumtaket.

### SÄKERHET

All vistelse på taket ska föregå på ett säkert sätt. Fallskydd måste finnas och vara godkänt för arbete på tak. Det måste finnas en laglig tillfartsväg till taket som tak eller liknande.

### KEMIKALIER

Använd aldrig kemikalier, salt eller liknande på sedumtaket eller i angränsande områden.

