

Drill-Tec® R45 X L

Plastic tube ad elevata resistenza per il fissaggio meccanico telescopico delle membrane sintetiche con posa in linea in corrispondenza della sovrapposizione dei teli. Permette la rottura del ponte termico e un fissaggio sicuro al calpestio (step secure) che evita la fuoriuscita della vite.

Drill-Tec R45 è approvata Factory Mutual in combinazione con membrane Ever-Guard TPO, Cosmofin e pannelli isolanti Thermazone PIR. ETA 08/0285 , FM Approved, Sintef 2516.

DATI TECNICI

Dimensioni

Diametro	mm	45
Lunghezza	mm	60,80,120,150,240,330

Composizione

Tipo di materiale	Polipropilene modificato alta resistenza
Colore	Blu

Packaging

Unità per cartone	500 (lunghezza fino a 150mm) 250 (lunghezza > 150mm)
-------------------	---

Applicazione

Il fissaggio della membrana è effettuato posizionando il tubo in plastica in linea lungo la sovrapposizione dei teli.

Il calcolo della densità dei fissaggi è realizzato in accordo con lo studio dell'azione del vento sulla copertura in base alla UNI EN 1991-1-4. Contattare il servizio BMI Expert per lo studio dell'azione del vento in copertura.

