

# Mastice P12

Mastice sigillante elastomerico a base bituminosa contenente solventi.

È utilizzato come sigillante impermeabile e per l'incollaggio di tegole in bitume.

## DATI TECNICI

|                     |   |
|---------------------|---|
| Composizione        | Bitume / solvente   |
| Densità             | 1,16  |
| Tempo di presa      | 12h a 20°C  |
| <b>Packaging</b>    |   |
| Cartucce            | 310 ml / 25 cartucce per box  |
| Latte               | 25 kg   |
| <b>Applicazione</b> |   |
| Supporto            | L'applicazione deve essere effettuata su supporto pulito e asciutto.            |
| Posa                | Per punti (cartucce) o a spatola (latte). Non è adatto all'esposizione diretta. |

## ALTRE INFORMAZIONI

|                 |   |
|-----------------|---|
| Classificazione | Vedere Scheda di sicurezza  |
| Scheda tecnica  | Siplast si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche di produzione. Questa Scheda annulla e sostituisce la precedente. |
| Stoccaggio      | Questo Prodotto è consegnato in latte metalliche o in cartoni contenenti cartucce. Deve essere conservato verticalmente e lontano da fonti di calore.   |

